



	Micro	ExOn 1 Brushless	ExOn 1A	ExOn 2 Brushless	ExOn 2A	ExOn 3 Brushless	ExOn 3A	ExOn 5 Brushless
Materiales a soldar	PE, PP, PVDF, PVC	PE, PP, PVDF, PVC	PE, PP, PVDF, PVC	PE, PP, PVDF, PVC	PE, PP, PVDF, PVC	PE, PP, PVDF, PVC	PE, PP	PE, PP
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Potencia total	1.300 W	2.640 W	2.320 W	3.600 W	3.100 W	3.700 W	3.600 W	5.300 W
Rendimiento (cordón HDPE)	0,1 - 0,5 kg/h	máx. 1,2 kg/h	máx. 1,2 kg/h	máx. 2 kg/h	máx. 2 kg/h	máx. 3 kg/h	máx. 3 kg/h	máx. 5 kg/h
Cordón para soldar (redondo)	3 ó 4 mm	3 ó 4 mm	3 ó 4 mm	4 ó 5 mm	4 ó 5 mm	4 ó 5 mm	4 ó 5 mm	5 mm
Tamaño extrusora (mm)	410 x 75 x 100	500 x 100 x 340	500 x 100 x 340	560 x 120 x 350	560 x 120 x 350	650 x 120 x 360	650 x 120 x 360	660 x 126 x 448
Peso extrusora	2,3 kg (20 kg con caja)	5 kg	5 kg	7 kg	7 kg	8 kg	8 kg	11 kg
Motor soplador	Sin carbones	Sin carbones	Con carbones	Sin carbones	Con carbones	Sin carbones	Con carbones	Sin carbones
Protección	Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 1
Certificación	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Referencia	DX283	DX297	DX298	DX311	DX312	DX313	DX314	DX309