



## Modelo de taller 315 mm

Codos, Cruz	90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180	Equipamiento estándar:	
Tee 45°, Tee 90°	200 - 225 - 250 - 280 - 315 mm	Máquina base, refrentador y plato calefactor	
Energía	380 V ± 10%, 50/60 Hz	Mordazas Codo y Cruz	315 mm
Presión máxima	6,3 MPa	Reducciones Codo, Tee y Cruz	90 - 280 mm
Potencia total	7,4 kW	Equipamiento opcional:	
Temperatura máx. plato calefactor	270 °C	Mordazas para "Y"	90 - 315 mm
Precisión temperatura	± 5 °C	Reducciones delgadas	90 - 250 mm
Peso	884 kg		

### Termofusionadora de taller 315 mm

- Refrentador eléctrico con seguro que impide su funcionamiento mientras no esté en posición
- Plato calefactor PTFE manual con controlador de temperatura electrónico
- Reloj electrónico que indica el tiempo de formación de cordón y de enfriamiento
- Mordazas para Tee 45° y Tee 60° a pedido. No incluido en el equipo estándar
- Gracias a sus reducciones cónicas, y el plato porta Stub End, el equipo puede soldar tubo con fittings y Stub End
- Máquina soldadora confeccionada de acuerdo a la norma ISO12176-1
- Máxima calidad, fiabilidad y durabilidad. Servicio técnico especializado
- Garantía 1 año

REFERENCIA: SHG315