



## Modelo de taller 800 mm CNC

Codos, Cruz, Tee 90°	450 - 500 - 560 630 - 710 - 800 mm	Precisión temperatura	± 10 °C
Energía	380 V ± 10%, 50/60 Hz	Sección cilindros	31,17 cm <sup>2</sup>
Presión máxima	14 MPa	Peso	18.000 kg
Potencia total	47 kW	Equipamiento estándar:	
Potencia plato calefactor	39 kW	Máquina base, refrentador y plato calefactor	
Potencia refrentador	4 kW	Mordazas Codo	800 mm
Potencia bomba hidráulica	4 kW	Reducciones para Codos	450 - 500 - 560 630 - 710 - 800 mm
Temperatura máx. plato calefactor	270 °C	Mordazas para Y	800 mm
		Reducciones para Y	450 - 500 - 560 630 - 710 - 800 mm

## Termofusionadora de taller 800 mm CNC

- Refrentador eléctrico con movimiento operado hidráulicamente sobre un riel
- Refrentador eléctrico con seguro que impide su funcionamiento mientras no esté en posición
- Plato calefactor PTFE móvil con controlador de temperatura electrónico
- Reloj electrónico que indica el tiempo de formación de cordón y de enfriamiento
- Válvula reguladora de presión que permite la regulación exacta de la presión deseada
- Mordazas para confección de Tee 45° y 60° a pedido. No incluido en el equipo estándar
- Gracias a sus reducciones cónicas y el plato porta Stub End, el equipo puede soldar tubo con fittings y Stub End
- Máquina soldadora confeccionada de acuerdo a la norma ISO12176-1
- Máxima calidad, fiabilidad y durabilidad. Servicio técnico especializado. Garantía 1 año.

**REFERENCIA: SHG800**