



Características técnicas

Rango de operación	20 mm hasta 110 mm	Precisión temperatura plato calefactor	± 5 °C
Energía	220 V - 50 Hz	Peso	45 kg
Potencia total	1 kW	Equipamiento estándar:	
Potencia plato calefactor	1 kW	Máquina base, refrentador y plato calefactor	
Corriente total	8,4 A	Mordazas	20 - 25 - 32 - 40 - 50 63 - 75 - 90 - 110 mm
Temperatura de trabajo	-10 °C ~ 40 °C		
Temperatura máx. plato calefactor	270 °C		

Termofusionadora de taller Easy Welder 20 - 110 mm

- Para soldar tuberías de PE, PP, PVDF
- Equipo con refrentador manual
- Para confección de codos y soldadura lineal
- Rotación de las mordazas con graduación de 0° - 5° - 11,25° - 15°
- Ideal para uso en taller o en terreno, para preparar codos con ángulos comunes o especiales
- Estructura con perforaciones para fijar el equipo a una mesa de trabajo
- Custodia metálica incluida para guardar los accesorios (refrentador y calefactor)
- Set de llaves Allen
- Máquina soldadora testeada de acuerdo con las normas ISO 12100, EN 60204-10 e ISO 12176
- Máxima calidad, fiabilidad y durabilidad. Servicio técnico propio. Garantía 1 año.

REFERENCIA: EASYWELDM