



## Modelo de taller 315 mm

Codos, Cruz, Tee 90° (Tee 45° opcional)	90 hasta 315 mm	Peso	884 kg
Energía	220 V, 50/60 Hz (380 V opcional)	Equipamiento estándar:	Máquina base, refrentador y plato calefactor
Presión máxima	6,3 MPa	Mordazas Codo y Cruz	315 mm
Potencia total	7,4 kW	Reducciones Codo, Tee y Cruz	90 - 280 mm
Temperatura máx. plato calefactor	270 °C	Equipamiento opcional:	Mordazas para "Y"
Precisión temperatura	± 5 °C		Reducciones delgadas
			90 - 315 mm
			90 - 250 mm

### Termofusionadora de taller 315 mm

- Material soldable: PE, PP, PVDF
- Refrentador eléctrico con seguro que impide su funcionamiento mientras no esté en posición
- Plato calefactor PTFE manual con controlador de temperatura electrónico
- Reloj electrónico que indica el tiempo de formación de cordón y de enfriamiento
- Mordazas para Tee 45° y Tee 60° a pedido. No incluido en el equipo estándar
- Gracias a sus reducciones cónicas, y el plato porta Stub End, el equipo puede soldar tubo con fittings y Stub End
- Máquina soldadora confeccionada de acuerdo a la norma ISO12176-1
- Máxima calidad, fiabilidad y durabilidad. Servicio técnico propio
- Garantía 1 año

**REFERENCIA: SHG315**