

TERMOFUSIONADORA DE TALLER 400 mm CNC

MÁQUINAS / TERMOFUSIÓN



Características:

Codos, Cruz, Tee 90°	110 hasta 400 mm	Equipamiento estándar:	
Energía	380 V, 50 Hz	Máquina base, refrentador y plato calefactor	
Presión máxima	12 MPa	Mordazas Codo y Cruz	400 mm
Potencia total	10 kW	Reducciones Codo, Tee y Cruz	110 - 355 mm
Temperatura máx. plato calefactor	270 °C	Equipamiento opcional:	
Precisión temperatura	± 7 °C	Mordazas para “Y” y Tee 45/60°	110 - 400 mm
Peso	1.000 kg		

- Material soldable: PE, PP, PVDF
- Control del equipo por CNC con pantalla táctil (touch)
- Proceso automático o manual seleccionando la opción en la pantalla táctil
- Apertura, cierre y bloqueo de las mordazas con sistema hidráulico
- Equipo estándar con mordazas y reducciones para confección de Codos, Tee 90° y Cruces
- Mordazas para confección Tee, Cruz e Y de 45° y 60° a pedido. No incluido en el equipo estándar
- Máquina soldadora confeccionada de acuerdo a las normas ISO12176-1, DVS2207-1 y GB/T20674.1
- Máxima calidad, fiabilidad y durabilidad
- Garantía 1 año
- Servicio técnico propio

REFERENCIA: SHG400